



Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28
e-mail: sekreteriata@zdp-starachowice.pl
www.zdp-starachowice.pl

PD.426.66.2019.TC URZĄD GMINY w Mirzeu

Starachowice, 12 kwietnia 2019 r.

Wypłynęło dn. 2019-04-16

Nr 1428

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

P. Nowak
16.04.2019
[Podpis]

Dotyczy: lokalizacji ogrodzenia działek o nr ewid. 553/2 i 554/2 w m. Mirzec-Malcówki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.04.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych opiniuje pozytywnie lokalizację ogrodzenia działek o nr ewid. 553/2 i 554/2 w m. Mirzec-Malcówki (dz. nr 820) w odległości min. 7,00 m od osi jezdni drogi powiatowej nr 0564 T przez wieś Mirzec-Malcówki (proponowana odległość wskazana została również na załączniku graficznym kolorem czerwonym).

Jednakże w przypadku wystąpienia w przyszłości kolizji z rozbudową, przebudową lub budową wyposażenia technicznego drogi powiatowej i koniecznością przesunięcia lub likwidacji ogrodzenia wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie właściciel nieruchomości, bez odszkodowania. Zakazuje się stosowania betonowych prefabrykowanych, pełnych przęsł ogrodzeń w części frontowej działki od strony przestrzni publicznej (tj. od strony dróg i ulic). Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Roboty związane z budową ogrodzenia (tj. m. in. wykopy, odkład ziemi, składowanie materiałów) nie mogą naruszyć granicy pasa drogowego. W przypadku jego naruszenia należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego linia rozgraniczająca drogi powiatowej nr 0564 T przez wieś Mirzec-Malcówki wynosi 15,00 m. W związku z powyższymi przepisami linia ogrodzenia na wysokości przedmiotowych działek powinna kształtować się nie bliżej niż 7,50 m od osi jezdni.

Szczegółowa analiza mapy sytuacyjno-wysokościowej wykazała, że w obrębie działek usytuowana jest sieć wodociągowa oraz doziemna linia teletechniczna (częściowo na działce 554/2). Umieszczenie ogrodzenia w minimalnej odległości wymienionej powyżej może spowodować odcinkowo kolizję z istniejącym kablem teletechnicznym, dlatego zaleca się odsuniecie projektowanego ogrodzenia do bezpiecznej odległości (min. 0,5 m).

Według oceny organu w chwili wydania uzgodnienia lokalizacja ogrodzenia we wskazanej odległości nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.

P.O. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Jarosław Trzebiński

Załącznik:

- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją ogrodzenia.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa- TC.

U.S. Gov. Printing Office
Wash., D.C. 20540-9998
Pub. No. 67-000-000

ingint. MAREK SARAMAK
upr. bud. Nr. 04. KL - 6/93
35 ust. 1 pkt 1 36 ust. 1 12
§ 7, § 8 ust. 1 pkt 2

